



**X3S** 

## Téléphone SIP d'entreprise

La nouvelle gamme de poste Fanvil X3s est une réussite technologique et industrielle qui offre une expérience d'utilisation inégalée pour les entreprises.



***
****
****







Compatible tout IPBX du marché









Caractéristiques techniques	
	▶ 2 Lignes SIP
	> Son HD
Général	► Alimentation <b>POE</b>
	► Prise casque avec possibilité de décroché automatique EHS Plantronics
	► Économique et soucieux de l'environnement • Certifié CE/FCC
Fonctionnalités d'appel	▶ Répondre / Rejeter
	► Coupure micro
	► Mise en attente / reprise
	▶ Double appel
	▶ Intercom
	▶ Présentation du numéro
	► Renvoi d'appel
	► Transfert d'appel aveugle ou assisté
	► Interception d'appel
	► Bis
	Ne pas déranger
	► Messagerie vocale
	► Conférence à 3
	Sécurisé par code PIN
	Répertoire local • Répertoire distant (XML/LDAP)
Fonctionnalités du téléphone	Journal d'appels (jusqu'à 300 contacts)
	LED indication message vocal
	Multi-langue Francais, Anglais , Chinois, Russe, Italien, Turk, Allemand, Espagnol
Audio	Microphone et Haut parleur HD
	Wideband ADC/DAC 16KHz Sampling • Narrowband CODEC : G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
	Wideband CODEC: G.722 • Full-duplex Acoustic Echo Canceller (AEC) – Mode mains libres, 96ms tail-length
	Voice Activity Detection (VAD) / Comfort Noise Generation (CNG) / Background Noise Estimation (BNE) /
	Noise Reduction (NR) • Packet Loss Concealment (PLC) • Dynamic Adaptive Jitter Buffer up to 300ms
	DTMF : In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO
Réseau	Physique: 10/100Mbps, Double port pour raccorder votre PC • Configuration IP: Statique / DHCP
	Controile d'accès au reseau : 802.1x • VPN : L2TP / Open VPN • VLAN • QoS
Post and a second	SIP2.0 over UDP/TCP/TLS • RTP/RTCP/SRTP • STUN • DHCP • PPPoE • 802.1x • L2TP • Open VPN • SNTP
Protocoles	FTP/TFTP • HTTP/HTTPS • TR069
	Auto-Provisioning via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP/OPT66/SIP PNP/TR069
Maintenance et déploiement	Portail d'administration Web • Configuration Backup/Restore • Mise à jour Automatique/Manuelle • Syslog
Spécifications physiques	LCD x1 : 2.8" (320x240) Écran LCD Couleurs
	Clavier: 32 touches, incluant 4 touches contextuelle, 12 touches de clavier téléphonique, 5 Navigation
	keys, 2 touches de lignes avec LED 3 couleurs, 5 touche de fonctionkey, 3 touche de volume (+ / - / coupure
	micro), 1 touche main libre  Prise casque RJ9 x1 • 1.5M CAT5 Ethernet Cable x1
	Température d'utilisation: 0 ~ 40 • Humidité: 10 ~ 65%
	Couleur: Noire
	Dimension du carton : 275 x 215 x 62 mm (H x I x L)
Compatibilité	ORCOM HUAWEI RESTAR STREETSK STREETSK WINGERSTREETSK WESTER STREETSK WASTERL
	The second secon

